



MULTI 24V - 72W

Le MULTI est un projecteur 72 Watts équipé d'ampoules fluo-compactes. Sa coque en butyle caoutchouc lui confère une excellente résistance aux chocs, mais aussi aux produits chimiques. Elle garantit un éclairage de surface maximum grâce à une lumière blanc-clair non éblouissante. Grâce à sa grande puissance lumineuse, son faible dégagement de chaleur et aux différents accessoires en option, elle est adaptée à de nombreuses utilisations professionnelles.

Caractéristiques techniques

Puissance : 72 Watts (2x36W)
 Type de douille : 2G10
 Tension : 24V
 Degré de protection : IP65 (modèle sans prise de dérivation) ou IP54 (modèle avec prise de dérivation)
 Classe de protection : II (modèle sans prise de dérivation) I (modèle avec prise de dérivation)
 Dimensions : 305 x 170 mm - hauteur : : 295 mm
 Poids : 5,200 kg
 Câble : 5 m HO7RNF
 Puissance lumineuse : 5 600 lm

Conception compacte
 Boîtier noir en polycarbonate avec revêtement en caoutchouc qui renforce les bords
 Poignée de transport qui peut également servir à la suspension
 Verre en macrolon résistant aux chocs et qui assure une excellente étanchéité à l'eau et à la poussière
 Consommation d'énergie minimale
 Prise latérale sur option pour chainage ou branchement d'appareils
 Câble souple même par grand froid
 Ballasts électroniques intégrés.
 Faible dégagement de chaleur
 Nombreux accessoires en option
 Prise latérale en option pour chainage ou branchement d'appareils

Différentes versions du MULTI 24 Volts

Réf EL46500	MULTI 24V / 2x 36W Câble 5m 2x1,5mm ² Fiche CEE 16A/24V - sans prise latérale - IP 65
Réf EL46501	MULTI 24V / 2x 36W Câble 5m 2x2,5mm ² Fiche CEE 16A/24V - avec prise latérale - IP 54

Accessoires et principales pièces détachées

Réf EL10586	Trépied télescopique standard 1m/3,5m
Réf EL51630	Dispositif en alu pour montage mural ou sur trépied
Réf EL24315	Aimant de fixation 540N (vis incluse)
Réf EL53618	Plaque pour montage mural ou sur plafond
Réf EL54230	Dispositif pour fixation de 2 MULTI sur trépied (prévoir 2 pièces EL51630 en sus)
Réf EL54986	Dispositif pour montage mural pivotable
Réf EL45189	Verre de protection en plexi (joint à commander en sus)
Réf EL54121	Joint en gomme
Réf EL48126	Tube fluorescent 36W 2G10

